ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Оконечная станция Infinet Vector 70 V70-39

V70-39/0480

Описание

Vector 70
 – решение для организации беспроводных каналов связи топологии «точка-точка», пропускная способность устройств достигает 480 Мбит/с при ширине канала 125 МГц, а пакетная производительность составляет до 930 000 пакетов/с. Семейство основано на новейшей платформе Octopus SDR - собственной разработке компании "Инфинет".

Оборудование работает в безлицензионном диапазоне частот 71-76 ГГц.

Беспроводная система **Vector 70** может быть использована для построения сетей различного назначения:

Корпоративные сети, мобильные операторы, Интернет-провайдеры.
Резервные каналы для проводных линий связи.
Решение для «последней мили».

Общие

Частотный диапазон, ГГц	70-80
Пропускная способность,Мбит/с	500
SFP	Да
Тип дуплекса	TDD
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	802.3at Passive
Коэф. усиления, дБи	39

Доп. описание

Комплект поставки:

Внешний блок Vector 70 - 1шт
Источник питания - 1шт
Стандартный разъем RJ-45 - 1шт
Экранированный разъем RJ-45 - 1шт
Колпачок для разъема RJ-45 - 1шт
Кабельный ввод для кабеля Ethernet - 1шт

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабельный ввод для оптического кабеля -
1шт
Кабель пита
ния -
1шт
Комплект крепления -
1шт
Паспорт устройства
 -
1шт