



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-телефон Cisco CP-6921 (некондиция, пятно на экране) CP-6921-C-K9 (некондиция 4)

Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3
в комплект не входит.

IP-телефон Cisco 6921 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видео связи для клиентов по всему миру.

IP-телефон поддерживает 2 линии и оснащен полнодуплексным спикерфоном для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. IP-телефон Cisco 6921 обеспечивает поддержку 1 звонка на линию, предлагая телефонию, максимально приближенную к традиционной. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона.

При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 6921.

Основные особенности:

- Монохромный дисплей;
- 2 телефонных линии;
- Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100BASE-T
- Интерфейс для подключения проводной гарнитуры;
- Пользовательские мелодии звонка;
- Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
- Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP);
- Доступен в двух цветах: чёрном и белом;

Возможности:	• Регулировка уровня громкости • Auto-barge • Режим ожидания • Переадресация вызова • Перехват вызова • Индикатор ожидания • Конференция • Открытой конференции • Mute • Музыка на удержании • Повторной набор номера • Общие линии • Перевод вызова • Видео-вызов (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera) • Громкая связь • Видео-прием(Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera) • Голосовая почта (одной кнопкой доступа)
--------------	---

Сетевые интерфейсы:	2 x RJ-45 10/100BASE-T Ethernet
Другие интерфейсы:	1 x RJ - 9 для гарнитуры
Функциональные возможности:	Поддержка 2 телефонных линий
Передача данных:	- Cisco Discovery Protocol - IEEE 802.1 p/q метки и коммутация
Передача голоса:	- Поддержка протоколов сигнализации Skinny Client Control Protocol (SCCP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition 7.1.2, Cisco Unified Communications Manager Express 8.0 или Session Initiation Protocol (SIP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition начиная с версии 7.1.5 - Поддержка кодеков G.711a, G.711, G.729a, G.729b и G.729ab, iLBC аудио-сжатие - Качество передачи голоса Генерация комфортного шума и определение голосовой активности (VAD) - До семи пользовательских рингтонов.
Безопасность:	- Шифрование передачи данных: SRTP. - Шифрование сигнализации: TLS. - Шифрование конфигурации телефона: AES.
Управление:	- Встроенный веб-сервер, обеспечивающий конфигурацию и вывод статистики - RTCP - Syslog
QOS:	Отчет: Jitter, задержка, потерянные пакеты, задержка по каждому звонку.
Тип установки, особенности конструкции:	- Двухпозиционная подставка - Возможность крепления на стену
Параметры питания:	- IEEE 802.3af PoE. - Локальное питание при помощи блока питания CP-PWR-CUBE-3= или инжектора питания CP-PWR-INJ=
Размеры (Ш x Г x В), см:	18.8 x 20.5 x 16.4
Вес, кг:	1.031


Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Размер дисплея, "

396x81



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши

4

Сеть

Сетевые протоколы

SCCP; SIP

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

DHCP

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность

TLS
SRTP
802.1x

Функции администрирования

Management

DHCP / TFTP

Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания

Удержание вызова

Питание

Потребление БП

PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм

164x188x205

Материал корпуса

Пластик

ВЕС, КГ

1