ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-видеорегистратор Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN. Количество каналов: видео - 32, аудио - 32, 4HDD общим объемом до 48Тб

Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN

Описание

IP-видеорегистратор «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» работает на базе серверной части «Линия Linux» и предназначен для подключения до 32 цифровых камер, лицензии в комплекте.

Корпусное решение IP видеорегистратора «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» позволяет осуществлять его монтаж в стойку 19’’ (крепления включены в стоимость).

Управление оборудованием и его настройка осуществляются локально или удаленно через любое клиентское место «Линия», а именно через персональный компьютер с ОС Windows x86-x64: XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003–2019.

Внутри корпуса предусмотрено место под установку до четырех жестких дисков 3,5”, общим объемом до 48 терабайт.

Система поддерживает работу более 5300 IPкамер различных известных производителей.

Также для организации точек видеонаблюдения могут быть использованы мониторы, подключенные к устройству через VGA и HDMI, мобильные телефоны и планшеты на базе Android и iOS, браузеры, поддерживающие Flash.

«Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» совместим с другими устройствами на базе системы видеонаблюдения «Линия», а также поддерживает основной функционал программы: создание пользователей с разграничением уровня доступа, программный детектор движения, аналитику в архиве, реакции, сервис «Линия Облако» и другое.

Без программных ограничений:

- локальное и удаленное наблюдение и просмотр архива;

- полноценное локальное и удаленное администрирование;

- расширенные права пользователей;

- веб-сервер;

- просмотр с мобильных устройств на базе iOS, Android.

Общее

Каналов IP камер	32
Каналов TVI/CVI/AHD/CVBS камер	32

Подключения и интерфейсы

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

USB	1xUSB3.0 2xUSB2.0
Интеграция	ONVIF/RTSP

Изображение и аудио

Видео кодек	H.265/H.264/MJPEG
Макс. входящий, Мбит/с	320
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	320

Питание

Питание	12В DC

Эксплуатация

Рабочая температура, °C	от 0 до 55
Размеры, мм	440x330x68
ВЕС, КГ	3.2

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF;HTTP;RTSP;Devline;TCP/UDP;DDNS;SMTP;FTP;SMB