

Уличная цилиндрическая IP-камера DS-2CD2043G0-I (2.8mm), 4Мп, 2.8мм, 12V/PoE, ИК-подсветка до 30м, microSD до 128Гб, WDR 120дБ

DS-2CD2043G0-I (2.8mm)

Общие

Характеристики хранения microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Браузеры IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, вторжения в область

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / BLC / HLC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.028
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP)/MJPEG
Макс. разрешение, Mp	4
Первый поток	25кс (2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080)
Второй поток	25кс (640x480, 640x360, 320x240)
Третий поток	25кс (1280x720, 640x360, 352x288)
Битрейт	H.265/H.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	98
Вертикальный угол обзора, °	55

PTZ

Поворот	0° - 355°
Наклон	0 - 75°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7.5
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø70 x 155.03
ВЕС, КГ	0.42
Материал корпуса	Металл