



Уличная купольная IP-камера DS-2CD2123G0-IS (4mm), 2Mп, 4мм, 12V/PoE, ИК-подсветка до 30м, microSD до 128Г6, WDR 120дБ

DS-2CD2123G0-IS (4mm)

### Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

### Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры ІР

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Браузеры IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1

#### Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, обнаружение лиц

## Изображение и аудио

Улучшение изображения BLC / 3D DNR / 1 регион ROI для каждого потока

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.028



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 25кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720)

Второй поток 25кс (640х480, 352х288)

Третий поток 25кс (1280x720, 640x360, 352x288

Битрейт Н.265/Н.264: 32-16000Кбит/с

Аудио интерфейсы аудиовход / аудиовыход

АудиоКодек G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 4

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива М12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол обзора,° 86

Вертикальный угол обзора,° 46

PTZ

Поворот 0° - 355°

Наклон 0 - 75°

Сеть

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,

Протоколы сетевые N

UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных NAS (NFS,SMB/CIFS)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12B DC; 802.3af

Потребляемая мощность, Вт 7.5

Грозозащита до 2000В





# Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость ІК10

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø110 x 82.4

BEC, KΓ 0.61

Материал корпуса Металл