

Компактная IP-камера DS-2CD2423G0-IW (2.8mm), 2Мп, 2.8мм, 12V/PoE, ИК-подсветка до 10м, microSD до 128Гб, WDR 120дБ, встр. микр. и динамик, Wi-Fi

DS-2CD2423G0-IW (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры офисная

Формат выходного сигнала

камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 10

Управляемая ИК-подсветка

из WEB

нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Браузеры IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор лиц

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / BLC / HLC





WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет,

Лκ

0.01

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.028

Макс. разрешение, Мп 3

Первый поток 50 Гц: 2Мп 25кс

Второй поток (640х480, 640х360, 320х240) 25кс

Третий поток (1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x288) 25кс

Битрейт Н.265/Н.264: 256-16000Кбит/с

Аудио интерфейсы динамик / микрофон

АудиоКодек G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива М12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол

обзора,°

114

Вертикальный угол обзора,

62

Сеть

Протоколы сетевые TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,

SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных NAS (NFS,SMB/CIFS)

Wi-Fi в камере 2.4ГГц

Питание

Питание 802.3af; 12B DC





Потребляемая мощность,

Вт

7

Эксплуатация

Пылевлагозащита нет

Вандалостойкость нет

Работа при температуре

ниже -40°С

нет

Рабочая температура, °C от -10 до 40

Холодный старт, С от -10

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм 102,8 x 65,2 x 32,6

BEC, KΓ 0.128

Материал корпуса Пластик