



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Компактная IP-камера DS-2CD2423G0-IW (2.8mm), 2Мп, 2.8мм, 12V/PoE, ИК-подсветка до 10м, microSD до 128Гб, WDR 120дБ, встр. микр. и динамик, Wi-Fi

DS-2CD2423G0-IW (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры	офисная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	10
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Браузеры	IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор лиц
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / BLC / HLC
-----------------------	--------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.028
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	3
Первый поток	50 Гц: 2Мп 25кс
Второй поток	(640x480, 640x360, 320x240) 25кс
Третий поток	(1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x288) 25кс
Битрейт	H.265/H.264: 256-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	динамик / микрофон
АудиоКодек	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	114
Вертикальный угол обзора, °	62

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	2.4ГГц

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
---------	-----------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Потребляемая мощность,
Вт 7

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -10 до 40
Холодный старт, C	от -10
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	102,8 x 65,2 x 32,6
ВЕС, КГ	0.128
Материал корпуса	Пластик