



Уличная цилиндрическая IPкамера DS-2CD2623G0-IZS, 2Мп, мотор. объектив 2.8-12мм, 12V/PoE, ИК-подсветка до 50м, microSD до 128Г6, WDR 120дБ

DS-2CD2623G0-IZS

Общие

Характеристики хранилища

microSD 1-128Γ6

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 50

Управляемая ИКподсветка из WEB

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Браузеры IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, вторжения в область

Изображение и аудио





Улучшение изображения BLC / ROI / 3D DNR

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, 0.01

ВидеоКодек H.265(MP)/H.264(HP/MP)/MJPEG

2 Макс. разрешение, Мп

25kc (1920x1080, 1280x960, 1280x720) Первый поток

Второй поток 25kc (640x480, 640x360, 320x240)

Третий поток 25kc (1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x288)

Битрейт Н.265/Н.264: 32-16000Кбит/с

Аудио интерфейсы аудиовход / аудиовыход

АудиоКодек G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

12; 2.8

Тип объектива моторизованный

Тип крепления

объектива

D14

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.6

Горизонтальный угол

обзора,°

110

Вертикальный угол

обзора,°

31

PTZ

0° - 360° Поворот

Наклон 0 - 90°

Сеть

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, Протоколы сетевые

SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

10/100BASE-T Сетевые интерфейсы





Сетевое хранение

данных

NAS (NFS,SMB/CIFS)

Wi-Fi в камере

нет

Питание

Питание 802.3at; 12B DC

Потребляемая мощность, Вт

18

Грозозащита

до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при температуре

ниже -40°С

чет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø144.13 x 332.73

BEC, KΓ 1.74

Материал корпуса Металл