



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Уличная цилиндрическая IP-камера DS-2CD2643G0-IZS, 4Мп, мотор. объектив 2.8-12мм, 12V/PoE, ИК-подсветка до 50м, microSD до 128Гб, WDR 120дБ

DS-2CD2643G0-IZS

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	CVBS для настройки
Браузеры	IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, вторжения в область

Изображение и аудио



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Улучшение изображения	3D DNR / Roi / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.018
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	25кс (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080)
Второй поток	25кс (640x480, 640x360, 320x240)
Третий поток	25кс (1280x720, 640x360, 352x288)
Битрейт	H.265/H.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход
АудиоКодек	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	12; 2.8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора,°	104
Вертикальный угол обзора,°	29

PTZ

Поворот	0° - 360°
Наклон	0 - 90°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
-------------------	--



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	18
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø144.13 x 332.73
ВЕС, КГ	1.74
Материал корпуса	Металл