



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная цилиндрическая IP-камера DS-I200 (C) (2.8mm), 2Мп, фикс. объектив 2.8мм, ИК до 30м, DWDR, DC12B/PoE, IP67

DS-I200 (C) (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	6
Браузеры	IE 11.0
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения

Изображение и аудио



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Улучшение изображения	коридорный режим / 3D DNR / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265(MP/BP)/H.264(MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Второй поток	25кс (640x480, 640x360, 320x240)
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	114.8
Вертикальный угол обзора,°	62

PTZ

Поворот	0° - 360°
Наклон	0 - 180°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, HIK Cloud P2P
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.5



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	69.1 x 66 x 172.7
ВЕС, КГ	0.27
Материал корпуса	Металл, пластик