

Уличная купольная мини IPкамера DS-I202 (C) (2.8mm), 2Мп, фикс. объектив 2.8мм, ИК до 30м, DWDR, DC12B/PoE, IP67, IK10

DS-I202 (C) (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала

камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из

WEB

нет

ANR HET

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

Одновременных подключений 6

Браузеры IE 11.0

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения

коридорный режим / 3D DNR / BLC





WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 25кс (1920х1080, 1280х960, 1280х720)

Второй поток 25кс (640х480, 640х360, 320х240)

Битрейт Н.265/Н.264: 32-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива М12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол обзора,° 114.8

Вертикальный угол обзора,° 62

PTZ

Поворот 0° - 355°

Наклон 0 - 70°

Сеть

Протоколы сетевые TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS,

HIK Cloud P2P

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность, Вт 4.5

Эксплуатация



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при температуре ниже -

40°C

нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø111 x 82

BEC, ΚΓ 0.4

Материал корпуса Металл, пластик