



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная IP-камера DS-I203 (C) (2.8mm), 2Мп, фикс. объектив 2.8мм, ИК до 30м, DWDR, DC12B/PoE, IP67

DS-I203 (C) (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала
камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из
WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

Одновременных подключений 6

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / BLC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	2Мп 25кс
Второй поток	640x480, 352x288, 320x240) 25кс
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора, °	114.8

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS, HIK Cloud P2P
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø110 x 93.2
ВЕС, КГ	0.36
Материал корпуса	Металл, пластик