

Уличная цилиндрическая IPкамера DS-I250M (2.8mm), 2Мп, фикс. объектив 2.8мм, ИК до 30м, DWDR, DC12B/PoE, IP66, встр. микр.

DS-I250M (2.8mm)

### Общие

Характеристики хранилища нет

## Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры ІР

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR HET

# Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

Одновременных подключений 6

Браузеры IE выше 8.0, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход нет

#### Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения

# Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Rol / BLC

WDR DWDR





Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек H.265(MP)/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 25кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720)

Второй поток 25кс (640х480, 640х360, 320х240)

Битрейт Н.265/Н.264: 32-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы микрофон / аудиовход

АудиоКодек G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива,

ММ

2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива М12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.2

Горизонтальный угол обзора,° 114

Вертикальный угол обзора,° 62

PTZ

Поворот 0° - 360°

Наклон 0 - 90°

Сеть

ТСР/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS,

UDP

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность, Вт 4

Эксплуатация



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -

40°C

нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Размеры, мм 67.8 x 66.2 x 172.7

BEC, KΓ 0.27

Материал корпуса Металл, пластик