



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная цилиндрическая IP-камера DS-I250M (2.8mm), 2Мп, фикс. объектив 2.8мм, ИК до 30м, DWDR, DC12V/PoE, IP66, встр. микр.

DS-I250M (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

Одновременных подключений 6

Браузеры IE выше 8.0, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / RoI / BLC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Второй поток	25кс (640x480, 640x360, 320x240)
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон / аудиовход
АудиоКодек	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора,°	114
Вертикальный угол обзора,°	62

PTZ

Поворот	0° - 360°
Наклон	0 - 90°


Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4

Эксплуатация



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Размеры, мм	67.8 x 66.2 x 172.7
ВЕС, КГ	0.27
Материал корпуса	Металл, пластик