



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная купольная IP-камера
DS-I252 (2.8mm), 2Мп, фикс.
объектив 2.8мм, ИК до 30м,
DWDR, DC12B/PoE, IP67, IK10

DS-I252 (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	нет
-------------------	-----

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / 3D DNR / RoI
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Второй поток	25кс (640x480, 352x288, 320x240)
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	103
Вертикальный угол обзора,°	59

PTZ

Поворот	0° - 355°
Наклон	0 - 70°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7
Грозозащита	до 2000В



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø111 x 82.4
ВЕС, КГ	0.41
Материал корпуса	Металл, пластик