

Уличная IP-камера DS-I253 (2.8mm), 2Мп, фикс. объектив 2.8мм, ИК до 30м, DWDR, DC12B/PoE, IP67

DS-I253 (2.8mm)

#### Общие

Характеристики хранилища

нет

# Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

нет

ANR HET

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Локальное хранилище

нет

Тревожный вход/выход нет

#### Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

## Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Rol / BLC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет,

Лκ

0.01





Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 2Мп 25кс

Второй поток 640х480, 352х288, 320х240) 25кс

Битрейт Н.265/Н.264: 32-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива М12

фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол

обзора,°

Диафрагма

114

PTZ

Поворот 0° - 360°

Наклон 0° - 75°

Сеть

ТСР/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP,

IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность,

Вт

6

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Вандалостойкость нет

Работа при температуре

ниже -40°С

нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø110 x 93.2

BEC, KΓ 0.36

Материал корпуса Металл, пластик