



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная IP-камера DS-I253 (2.8mm), 2Мп, фикс. объектив 2.8мм, ИК до 30м, DWDR, DC12B/PoE, IP67

DS-I253 (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / RoI / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	2Мп 25кс
Второй поток	640x480, 352x288, 320x240) 25кс
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	114

PTZ

Поворот	0° - 360°
Наклон	0° - 75°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
-----------------	------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø110 x 93.2
ВЕС, КГ	0.36
Материал корпуса	Металл, пластик