ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Внутренняя IP-камера DS-I214(B) (2.8mm), 2Мп, 2.8мм, ИК до 10м, DWDR, microSD до 128Гб, DC12В/PoE, встр. микр. и динамик

DS-I214(B) (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища	microSD 1-256Гб

Общее

Тип камеры	офисная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	10
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	6
Браузеры	IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / 3D DNR / HLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.028
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Первый поток	2Мп 25кс
Второй поток	25кс (640x360)
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	107
Вертикальный угол обзора,°	57

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -10 до 40
Холодный старт, C	от -10

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	102,9 x 65,2 x 32,6
ВЕС, КГ	0.12
Материал корпуса	Пластик