



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная цилиндрическая IP-камера DS-I256 (2.8-12mm), вариообъектив 2.8-12мм, ИК до 30м, DWDR, microSD до 128Гб, IP67

DS-I256 (2.8-12mm)

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	CVBS для настройки
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / Rol / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25кс (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Второй поток	25кс (640x480, 352x288, 320x240)
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	12; 2.8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.4
Горизонтальный угол обзора, °	98-34
Вертикальный угол обзора, °	51 - 19

PTZ

Поворот	0° - 360°
Наклон	0 - 90°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7.5
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	105 x 105 x 145
ВЕС, КГ	1.01
Материал корпуса	Металл