



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная цилиндрическая IP-камера DS-I400(B) (2.8mm), 4Мп, фикс. объектив 2.8мм, ИК до 30м, DWDR, DC12B/PoE, IP67

DS-I400(B) (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / BLC / Rol / HLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	20кс (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Второй поток	25кс (640x360, 352x288)
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	100

PTZ

Поворот	0° - 360°
Наклон	-90 - 90°

Сеть


Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	69.1 x 66 x 172.7
ВЕС, КГ	0.28
Материал корпуса	Металл, пластик