



Внутренняя купольная IP-камера DS-I452S (2.8mm), 4Мп, 2.8мм, ИК до 30м, DWDR, microSD до 128Гб, DC12В/PoE, IK10, встр. микр. и динамик

DS-I452S (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Базовая
аналитика

Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, пересечение линии, оставленные/унесенные предметы, аудио детектор, детектор лиц, нарушение парковки, праздношатание, столпотворение, антисаботаж

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / Roi / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.07
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	4Мп 25кс
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон / динамик
АудиоКодек	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора, °	100

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевое хранение данных NAS (NFS,SMB/CIFS)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12В DC

Потребляемая мощность, Вт 3.5

Эксплуатация

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -20 до 45

Холодный старт, C от -20

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø111 x 82.4

ВЕС, КГ 0.5

Материал корпуса Металл, пластик