ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная купольная IP-камера DS-I402(B) (2.8mm), 4Мп, фикс. объектив 2.8мм, EXIR-подсветка до 30м, DWDR, DC12B/PoE, IP67, IK10

DS-I402(B) (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища	нет

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	6
Браузеры	IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / 3D DNR
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.028
ВидеоКодек	H.264(BP/MP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	20кс (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Второй поток	25кс (640x480, 640x360, 320x240)
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	100
Вертикальный угол обзора,°	55

PTZ

Поворот	0° - 355°
Наклон	0 - 70°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø111 x 82
ВЕС, КГ	0.4
Материал корпуса	Металл, пластик