

Уличная купольная ІР-камера DS-I452 (2.8mm), 4Mп, фикс. объектив 2.8мм, ИК до 30м, WDR 120дБ, DC12B/PoE, IP67, **IK10**

DS-I452 (2.8mm)

Общие

Характеристики нет хранилища

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного ΙP сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-

нет подсветка из WEB

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Локальное хранилище

нет

Тревожный вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Rol / BLC

WDR WDR 120dB





Мин. освещенность цвет,

Ли

0.01

Макс. разрешение, Мп 4

Первый поток 20кс (2560х1440), 25кс (1920х1080, 1280х720)

Второй поток 25кс (704х576, 640х480, 352х288)

Битрейт Н.264: 32-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива М12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол

обзора,°

100

Вертикальный угол

обзора,°

55

PTZ

Поворот 0° - 355°

Наклон 0 - 70°

Сеть

Протоколы сетевые TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP,

SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных NAS (NFS,SMB/CIFS)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12B DC; 802.3af





Потребляемая мощность,

Вт

4.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при температуре

ниже -40°С

нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø111 x 82.4

BEC, KΓ 0.41

Материал корпуса Металл, пластик