

Уличная купольная мини IP-камера DS-I453 (2.8мм), 4Мп, фикс. объектив 2.8мм, ИК до 30м, WDR 120дБ, DC12В/PoE, IP67

DS-I453 (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / ROI / BLC

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Mp	4
Первый поток	20кс (2560x1440), 25кс (1920x1080, 1280x720)
Второй поток	25кс (704x576, 640x480, 352x288)
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	100
Вертикальный угол обзора, °	55

PTZ

Поворот	0° - 360°
Наклон	0 - 75°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность, Вт 7

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø111 x 93.2

ВЕС, КГ 0.35

Материал корпуса Металл, пластик