ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная купольная IP-камера DS-I458 (2.8-12mm), 4Мп, вариообъектив 2.8-12мм, ИК до 30м, WDR 120дБ, microSD до 128Гб, DC12В/PoE, IP67, IK10

DS-I458 (2.8-12mm)

Общие

Характеристики хранилища	microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	CVBS для настройки
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / RoI / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265/H.264(MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Первый поток	20кс (2560x1440), 25кс (1920x1080, 1280x720)
Второй поток	25кс (704x576, 352x288, 640x480, 320x240)
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8; 12
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.4
Горизонтальный угол обзора,°	98-34
Вертикальный угол обзора,°	51-19

PTZ

Поворот	0° - 360°
Наклон	0 - 75°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	8

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø141 x 99.9
ВЕС, КГ	0.82
Материал корпуса	Металл