



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Коммутатор netPower 16P MikroTik CRS318-16P-2S+OUT

CRS318-16P-2S+OUT

Описание

Коммутатор netPower 16P выполнен в корпусе уличного исполнения и способен обеспечить питание точек доступа или IP-камер в стандарте 802.3af/at. Оснащен 16 портами Gigabit Ethernet с выходом PoE и двумя портами SFP + для оптоволоконных каналов 10G.

Крепление коммутатора осуществляется на трубу стойку при помощи хомутов из комплекта поставки, либо на стену с помощью шурупов

NetPower 16P имеет неблокирующую пропускную способность 36 Гбит/с, коммутационную емкость 72 Гбит/с

* Блок питания не входит в комплект поставки. Вы можете использовать предпочтительный вариант питания, например, батарейный блок либо Источник постоянного напряжения 48 вольт с необходимым бюджетом по мощности. Коммутатор совместим с блоками питания MikroTik 24HPOW, 48POW и 48V2A96W.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	16
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Количество портов с поддержкой PoE	16
Количество основных портов	16
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Напряжение питания	48-57V DC; 18-30V DC
Блоки питания	Внешние

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	passivePoE; 802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	160

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до 70
Система охлаждения	Пассивная
Размеры, мм	303 x 212 x 78 mm

Комплект поставки

Комплект поставки	Хомуты для крепления на столб, винты для крепления на стену, переходник питания DC
-------------------	--