

Тепловизионная IP камера OMNY PRO T74F 40, буллет, 4Мп (2560х1440) 25к/с, 4мм F1.0, EasyMic, аудиовых., встр. микр., динамик, 802.3af A/B, 12±1B DC

OMNY T74F 40

Общие

Характеристики хранилища

8-256Γ6 MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Особенность со встроенным тепловизором

Формат

выходного IP

сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/1.8"

ИК-подсветка до,

. . .

20

Управляемая ИКподсветка из WEB

да

Встроенный

белый свет

да

ANR

да, только с видеорегистраторами ОМNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

7

Одновременных подключений

7





ПО для ПК NetVideo (Windows)

Приложение для

смартфона

VideoSight (iOS / Android)

Браузеры H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

2/1

RS485/RS232

0/0

Аналитика

Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Автотрекинг,

Базовая Слоняющиеся,Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, аналитика детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого

объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.

освещенность

0.002

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.00005

Лк

ВидеоКодек H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

Первый поток 2560х1440 25кс

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 15кс

Третий поток 1080p/720p/4CIF/VGA/HVGA (MJPEG, 1-5кс)

Битрейт Н.265/Н.264/МЈРЕG: 32-16000Кбит/с

Аудио

интерфейсы микрофон

АудиоКодек G.711 A/U, ААС, ADPCM

Оптика

Режим

"День/ночь"





Фокусное

расстояние

3.2

объектива, мм

Тип объектива фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.0

Горизонтальный угол обзора,°

90

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы

IPv4/v6, RTMπ/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP,

сетевые

ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые

интерфейсы

10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере

нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность, Вт

8

Защита от

статических разрядов IEC-61000-4-5, IEC-61000-4-2

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре

нет

ниже -40°C



ΟΟΟ «ΗΑΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Рабочая

от 10 до 30 температура, °С

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 320 x 114.9 x 115.3

вес, кг 1.3

Материал корпуса Металл