



Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2960-48G used с одним неработающим портом

SNR-S2960-48G-used-d

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

Интерфейсы
10/100BaseTX 48

Интерфейсы
1000BaseX SFP 4

Из них комбо
10/100/1000BaseT |
1000BaseX SFP 4

Консольный порт RJ45

Количество основных
портов 48

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания 220V AC

Блоки питания Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN 4094

Размер таблицы MAC
адресов 8000

Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, Максимум 6 групп, до 8 портов в группе
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Multicast Filter
QoS	8 очередей, SP, WRR, SP+WRR

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	SNMP v1/v2/v3; RMON 1 (Group 1, 2, 3, 9); RMON 2; Telnet; WEB; Console RJ-45; System Log; Configuration Management Classification; SSH/SSL; MIB access; Command Line Interface (CLI); BOOTP; FTP/TFTP; SNTP/NTP; Security IP; Cluster (max 24 unites cluster with single IP manage).
-------------------------	--

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Размеры, мм	442 x 44 x 229

Комплект поставки

Комплект поставки	Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
-------------------	---