





Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2960-24G Б/У с поврежденным корпусом

SNR-S2960-24G-used-h

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX 24

Интерфейсы 1000BaseX SFP 4

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX

SFP

Консольный порт RJ45

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания 220V AC

Блоки питания Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 16000

Протоколы L2 резервирования MSTP; RSTP; STP

Агрегирование портов LACP 802.3ad, Максимум 6 групп, до 8 портов в группе

Multicast IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Multicast Filter

QoS 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR





Управление и мониторинг

Управление и мониторинг

"Xmodem/TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH

(IPv4/IPv6)

SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface

RMON 1,2,3,9 Ping, Traceroute Radius Authentication Syslog (IPv4/IPv6)

SNTP/NTP (IPv4/IPv6)

Dual IMG, Multiple Configuration Files

Dual IMG, Multiple Configuration Files Port Mirror, CPU Mirror, RSPAN, ERSPAN

sFlow OAM*

VCT, DDM, ULDP(like Cisco UDLD), LLDP/LLDP MED"

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 50

Система охлаждения Пассивная

Размеры, мм 440 x 44 x 230

Комплект поставки

Комплект поставки Коммутатор.