



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2960-24G Б/У с поврежденным корпусом

SNR-S2960-24G-used-h

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2
-----------------	----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Из них комбо 10/100/1000BaseT 1000BaseX SFP	4
Консольный порт	RJ45
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	220V AC
Блоки питания	Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	16000
Протоколы L2 резервирования	MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, Максимум 6 групп, до 8 портов в группе
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Multicast Filter
QoS	8 очередей, SP, WRR, SP+WRR

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг

"Xmodem/TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6)
SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface
RMON 1,2,3,9
Ping, Traceroute
Radius Authentication
Syslog (IPv4/IPv6)
SNTP/NTP (IPv4/IPv6)
Dual IMG, Multiple Configuration Files
Port Mirror, CPU Mirror, RSPAN, ERSPAN
sFlow
OAM*
VCT, DDM, ULDP(like Cisco UDLD), LLDP/LLDP MED"

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Размеры, мм	440 x 44 x 230

Комплект поставки

Комплект поставки	Коммутатор.
-------------------	-------------