



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Напольный шкаф 19", 42U,
металлическая дверь,
Ш800хВ2065хГ800мм, в
разобранном виде, серый

TFR-428080-MMMM-GY

Описание

Шкафы серии TFR имеют упрощенную конструкцию на разборных рамах и отличаются доступной ценой и простотой сборки наравне с хорошими функционалом и надежностью. Экономичное решение для офисов небольшого и среднего размера, когда в условиях ограниченного бюджета требуется получить надежный и качественный конструктив.

Основой конструкции является облегченный, полностью разборный каркас. Такая конструкция обеспечивает этим шкафам простоту сборки и компактность в разобранном виде. Модели глубиной 800 мм дают возможность размещать внутри габаритное активное оборудование. В базовой комплектации шкафа идут 4 монтажных 19" профиля, регулируемых по глубине.

Для удобства монтажа и обслуживания установленного в шкафу оборудования конструкцией шкафа предусмотрен доступ с четырех сторон через переднюю и заднюю дверь, боковые легкосъемные стенки. Двери и боковые стенки шкафа запираются на защелки и замки с ключами. Передняя дверь имеет ручку с замком. Дверь может быть выполнена из цельного стального листа или со вставкой из ударопрочного, тонированного в массе стекла. Задняя дверь — сплошная. Имеется возможность навесить двери с правой или с левой стороны. Угол открытия дверей — 120 градусов. Боковые стенки доступны только в сплошном исполнении. Для обеспечения эффективного теплообмена и поддержания необходимого температурного режима в крышу и основание шкафа могут быть установлены вентиляторные блоки (в шкафу глубиной 600 мм блоки возможно установить только на крышу).

Все части шкафа соединены в единый контур проводами заземления. Шкафы могут быть состыкованы между собой с помощью комплекта для соединения. Ввод кабелей осуществляется через крышу или основание шкафа. Возможна установка шкафа на регулируемые опоры и ролики одновременно. Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TFR составляет 500 кг. Степень защиты шкафа составляет IP 20. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованный в 4 коробки.

Особенности конструктива шкафа:

Легкосъемные боковые стенки. Защелки позволяют быстро и просто снять стенку, чтобы добраться до нужного оборудования.	Для предотвращения несанкционированного доступа, все стенки и двери снабжены замками. Для задней двери и боковых стенок используется один ключ.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Двери и стенки дополнительно усилены с внутренней стороны для придания конструкции большей жесткости.

Для организации принудительного охлаждения оборудования на крыше и в основании предусмотрены места для крепления вентиляторных блоков. В шкафу 600x600 мм блок устанавливают только на крышу.

Каждый профиль закреплен в 3-х точках. Глубину установки можно регулировать.

На крыше и в основании имеется по одному кабельному вводу. Возможна установка щеточных вводов.

Информация по кабельным вводам и отверстиям вентиляторного блока

Отверстия кабельного ввода:

Крыша

1 отв. - 1 заглушка

Основание

1 отв. - 1 заглушка

Отверстия вентиляторного блока:

Крыша

1 отв. - 1 заглушка

Основание

1 отв. - 1 заглушка