

Камера-IP внутреннего исполнения VC-7260 M007, f=2.8 mm,Белый, IR, разъем мк

VC-7260 M007

Описание

Внутренняя IP камера; Сенсор CMOS 2,24 Mpix 1/2.9" SONY (IMX323); разрешение 1920х1080 (2 Мп); Частота кадров до 25 fps; Аудиовход: колодка, Аудиокодек G.726/G.711A/G711.U, ONVIF 2.4

Технологии обработки изображения:

- AWB (Автоматический баланс белого);
- 3D-DNR (3-D Цифровое шумоподавление);
- AGC (Автоматическая регулировка усиления);
- D-WDR (Цифровое расширение динамического диапазона).

Настройка конфигурации осуществляется через Web-интерфейс.

Камера с регистраторами Vesta работает только по протоколу Onvif.

Производитель VeSta

Аудиовход Встроенный микрофон

Относительная влажность 0%~80% (без конденсата)

Гарантия 1 год

Питание 12V(DC)/802.3af-A,B

Характеристика IR, РоЕ, Микрофон

Сервисное обслуживание 2 года

Тип камеры ІР

Поддержка ONVIF Есть

Цвет Белый

Потр. мощность до 7 Вт

Дальность подсветки до 30 метров

Угол верт. обзора 53°

Угол гориз. обзора 95°

Сетевые протоколы

TCP/IP, HTTPS, RTSP, DDNS, DHCP, UPnP, SNMP, PPPOE, FTP, SMTP, VPN (PPTP Client), IEEE 802.1x

DHCР По умолч. вкл

Сенсор Sony IMX323

Исполнение камеры Внутренняя

ИК подсветка Есть

Класс защиты ІР40

Рабочий диапазон температур -10°C~50°C

Макс. разрешение 1920x1080(2Mп)

Микрофон Есть

Аудиокодек G.711A/G.711U/G.726

Битрейт 30 кбит/с-16 Мбит/с

Видеокодек Н.264; Н.265; МЈРЕС

Масса 305 г

Тип объектива Фикс. М12

Поддержка облачного сервиса Р2Р Есть

Тип корпуса М007

Размеры 130(D) * 110(B)



Чувствительность 0,001 лк Объектив Фикс. f=2.8 Материал корпуса Пластик

OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru