

IP камера OMNY PRO M2O2B 2812 купольная 2Мп (1920х1080) 30к/с, 2.8-12мм мотор, F1.28-F2.2, EasyMic, аудиовых., встр.микр, дин-к, 802.3af A/B, 12±1B DC

OMNY M202B 2812

Общие

Характеристики хранилища

8-128Γ6 MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры купольная

Формат

выходного IP

сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до,

М

20

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, Подсчет людей, детекторы движения, лиц, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта),

закрытия, пропадание сигнала

Изображение и аудио

Улучшение изображения

HLC / AGC / WDR WDR 140dB / BLC / DEFOG / EIS / SMART IR / Rol / 3D DNR / Режим "Коридор"

WDR WDR 120dB

Мин.

освещенность

цвет, Лк

0.0004





Мин.

освещенность ЧБ, 0.0001

Лκ

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

Первый поток 1920x1080 30кс

Второй поток 4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс

Третий поток 4CIF/2CIF/CIF 30кс

Битрейт H.265/H.264(HP, MP, BP): 32-16384Кбит/с MJPEG: 128-30720Кбит/с

Аудио

интерфейсы

динамик / аудиовыход / EasyMic / микрофон

АудиоКодек G.711 A/U, ADPCM, AAC

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние объектива, мм 12; 2.8

Тип объектива

моторизованный

Тип крепления

объектива

D14

Диафрагма

автоматическая, DC-Iris

Апертура, F

F1.28-F2.2

Горизонтальный

угол обзора,°

103.3-37.5

Сеть

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, CGI, P2P, TCP/IP,

Протоколы

ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS,

сетевые

MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP,

IGMP, QoS, PPPoE

Сетевые

интерфейсы

100/1000Base-T; 1000Base-X

Сетевое хранение

данных

NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере

нет



Подключения и интерфейсы

Количество

пользователей

8

Одновременных

подключений

NetVideo (Windows)

Приложение для

смартфона

ПО для ПК

VideoSight (iOS / Android)

H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0 Браузеры

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

2/1

RS485/RS232

1/0

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая

мощность, Вт

11.5

Защита от

статических

IEC-61000-4-5, IEC-61000-4-2

разрядов

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре ниже -40°C

нет

Рабочая

температура, °С

от -35 до 65

Холодный старт,

от -35

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø143 x 124

ВЕС, КГ 1.3



Материал корпуса Металл

000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru