



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



IP камера OMNY PRO M2O2B  
2812 купольная 2Мп  
(1920x1080) 30к/с, 2.8-12мм  
мотор, F1.28-F2.2, EasyMic,  
аудиовых., встр.микр, дин-к,  
802.3af A/B, 12±1В DC

OMNY M2O2B 2812

## Общие

Характеристики  
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

## Общее

Тип камеры купольная

Формат  
выходного  
сигнала камеры IP

Размер матрицы,  
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,  
м 20

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

## Аналитика

Базовая  
аналитика Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, Подсчет людей, детекторы движения, лиц, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала

## Изображение и аудио

Улучшение  
изображения HLC / AGC / WDR WDR 140dB / BLC / DEFOG / EIS / SMART IR / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор"

WDR WDR 120dB

Мин.  
освещенность  
цвет, Лк 0.0004



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кс
Второй поток	4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс
Третий поток	4CIF/2CIF/CIF 30кс
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, SP): 32-16384Кбит/с MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	динамик / аудиовыход / EasyMic / микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	12; 2.8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.28-F2.2
Горизонтальный угол обзора, °	103.3-37.5

## Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, CGI, P2P, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE
Сетевые интерфейсы	100/1000Base-T; 1000Base-X
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

## Подключения и интерфейсы

Количество пользователей	8
Одновременных подключений	7
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1
RS485/RS232	1/0

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	11.5
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 2000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -35 до 65
Холодный старт, С	от -35
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø143 x 124
ВЕС, КГ	1.3



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Материал корпуса Металл