



IP-телефон SNR-VP-80, поддержка PoE (уценка 2)

SNR-VP-80-P (уценка 2)

Описание

SNR-VP-80 представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широчайший функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности

Все модели телефонов SNR-VP-5x и VP-8x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

SNR-VP-80 - это новый мультимедийный IP телефон на базе операционной системы Android 4.2. Телефон оснащен большим сенсорным дисплеем 7" с разрешением 800x480 точек и поддержкой до 6 одновременных SIP линий. Модель VP-80 имеет фронтальную 2-х мегапиксельную камеру, поддержку PoE 802.3af, поддержку Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0, HDMI.

Основные особенности:

- Android 4.2;**
- 6 SIP-линий;**
- 7" Сенсорный дисплей;
- 1GB DDR3;
- Wi-Fi 802.11b/g/n;
- PoE 802.3af;
- HDMI.

Экран и индикаторы

Тип дисплея	сенсорный
Подсветка дисплея	да

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 RFC 2543; SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	Support HTTPS (SSL) Support Login for Administration Support SRTP for Voice Data Encryption Sip Over TLS

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	6
Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	Ожидание вызова Режим не беспокоить (DND) SMS Беззвучный режим Выбор звонка Регулировка громкости Переадресация вызова Dial-plan Перевод вызова Call Pickup Group Call Pickup Быстрый набор Голосовая почта Пакетный сниффер Авто ответ Горячая линия Звонки Point-to-Point Удержание вызова

Сеть

Сетевые протоколы	802.1Q VLAN; SNMP; UDP; TCP; TLS; NTP; DNS-SRV; TR069
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	bridge
Поддержка сетевого подключения	Static IP OpenVPN PPPoE L2TP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	360x288x115
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.04

Записные книги

Аудио конференц-связь	4-х сторонняя конференция
Видео конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	3000



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Черный список (количество записей)	200
Журнал вызовов (количество записей)	200

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.263; H.264
DTMF	RFC2833 / SIP Info / In-band

Функции администрирования

Management	FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / TFTP / DHCP (opt.66 по умолчанию)
------------	----------------------------------------------------------------------

Питание

Потребление БП	БП: 14.4W, PoE 2.07W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V/1.2A 5V/1.2A 5V/1.2A
Поддержка PoE	Да

Функциональные клавиши

Клавиши линий	6
---------------	---

Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----