



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Huawei S5720-32P-EI-AC

S5720-32P-EI-AC

Общие

Функция изоляции портов Да

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Линейка Huawei S5720

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 24

Интерфейсы 1000BaseX SFP 8

Интерфейсы для стекирования Да

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания 110-240V AC; ~220V AC

Блоки питания AC

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 4094

Размер таблицы MAC адресов 16000

Количество правил ACL 4K IPv4 / 2K IPv6

Протоколы L2 резервирования SEP; RSTP; ERPS; MSTP; STP

Агрегирование портов Да

Multicast PIM DM/PIM SM/PIM SSM, IGMP snooping v1/v2/v3, Multicast forwarding, Multicast load balancing

QoS Да

Количество multicast групп 4K

L3 функционал



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размер таблицы маршрутизации	16000
Размер таблицы ARP	12000
Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; BGP; Static route; IS-IS
Поддержка MPLS	Да

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS+ authentication, and NAC Telnet/SSH V2.0/Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) SNMP v1/v2c/v3
-------------------------	--

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 45
Встроенная грозозащита на портах	6kV

Доп. описание

[Описание на сайте производителя Huawei](#)