

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Телефонный адаптер Grandstream HT812, 2xFXS, 1xLAN, 1xWAN, (1GbE) Gigabit Ethernet

HT812

Описание


Grandstream HT812 - многофункциональный аналоговый шлюз, который позволит создать высококачественное решение для интеграции аналоговой телефонии, факсов, DECT-телефонов в систему IP-телефонии. Модель **HT812** оснащена: двумя портами FXS для подключения аналоговых устройств, двумя сетевыми портами 10/100/1000 Мбит/с, что позволяет оборудованию работать вместо небольшого роутера в домашних или офисных условиях. VoIP шлюз поддерживает технологию автоматической настройки при совместной работе с IP-ATC Grandstream серии UCM.

Основные особенности:

- 2xFXS порта;
- 2x10/100/1000 Мбит/с;
- 3х сторонняя конференц-связь;
- Поддержка прохождения факсов;
- Поддержка технологии автонастройки через Zero-Config, XML, TR-069

Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с.
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP
Сетевые протоколы	TFTP; SRTP; NTP; ICMP; HTTP; IP; ARP; DNS; RTP; RTCP; TLS; UDP; TCP; RARP; STUN; HTTPS; SSH; TR069
Протокол VoIP	SIP
Безопасность	TFTP HTTPS AES HTTP TLS SRTP



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

QoS	Layer 2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p) и Layer 3 (ToS, Diffserv, MPLS)
Дополнительные виды обслуживания	Динамический буфер джиттера
	Перевод вызова
	Ожидание вызова
	Переадресация вызова
	Определение номера
	Удержание вызова
	Блокировка определения номера
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IP	T.38; G.711 Passthrough
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Управление	TFTP
	HTTPS
	HTTP
	TR-069
	SSH
Индикаторы активности	ПИТАНИЕ, LAN, WAN, ТЕЛЕФОН1, ТЕЛЕФОН2 ПИТАНИЕ, LAN, WAN, ТЕЛЕФОН1, ТЕЛЕФОН2 ПИТАНИЕ, LAN, WAN, ТЕЛЕФОН1, ТЕЛЕФОН2
Питание	100-240 V AC/50-60 Hz; 12В/0.5А
Размеры, мм	28.5 x 130 x 90
ВЕС, КГ	0.353
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Цветовая гамма	черный