



IP камера OMNY BASE  
miniDome5EZ-WDU, купольная,  
5Мп (2592x1944), 30к/с, 2.8-  
8мм мотор.объектив, EasyMic,  
12В DC, 802.3af, ИК до 25м,  
WDR 120dB, USB2.0

OMNY miniDome5EZ-WDU 2880

## Общие

Характеристики  
хранилища USB 2.0 от 8Гб

## Общее

Тип камеры купольная

Особенность эконом

Формат выходного сигнала  
камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

Матрица IMX335

Процессор MSC337DM

ИК-подсветка до, м 25

Управляемая ИК-подсветка  
из WEB нет

ANR нет

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход  
VNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных  
подключений 8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Приложение для смартфона | Без p2p                                                   |
| Браузеры                 | IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5 |
| Локальное хранилище      | USB                                                       |
| Тревожный вход/выход     | нет                                                       |

## Аналитика

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Базовая аналитика | детектор движения и саботажа |
|-------------------|------------------------------|

## Изображение и аудио

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Улучшение изображения      | BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR                        |
| WDR                        | WDR 120dB                                         |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.005                                             |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк   | 0.001                                             |
| ВидеоКодек                 | H.265/H.264(HP/MP/BP)                             |
| Макс. разрешение, Мп       | 5                                                 |
| Первый поток               | 5Мп (2592x1944) 30к/с                             |
| Второй поток               | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 30к/с                           |
| Третий поток               | D1 (MJPEG, 1к/с)                                  |
| Битрейт                    | H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы           | EasyMic                                           |
| АудиоКодек                 | G.711 A/U, AAC                                    |

## Оптика

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь"                 | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8; 8                 |
| Тип объектива                     | моторизованный         |
| Тип крепления объектива           | D14                    |
| Диафрагма                         | фиксированная          |
| Апертура, F                       | F1.6                   |
| Горизонтальный угол обзора, °     | 88.7-51.8              |

## Сеть



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы сетевые       | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
| Сетевые интерфейсы      | 10/100BASE-T                                                                                                    |
| Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки)                                                                                             |
| Wi-Fi в камере          | нет                                                                                                             |

## Питание

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Питание                        | 802.3af; 12В DC               |
| Потребляемая мощность, Вт      | 8.8                           |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Грозозащита                    | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |

## Эксплуатация

|                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пылевлагозащита                   | IP66                                                                                                                           |
| Вандалостойкость                  | IK09                                                                                                                           |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет                                                                                                                            |
| Рабочая температура, °C           | от -40 до 60                                                                                                                   |
| Холодный старт, C                 | от -40                                                                                                                         |
| Допустимая ОВ                     | 10%-90%                                                                                                                        |
| Размеры, мм                       | Ø93 x 92.2                                                                                                                     |
| ВЕС, КГ                           | 0.49                                                                                                                           |
| Материал корпуса                  | металл                                                                                                                         |
| Комплект поставки                 | Камера - 1 шт<br>Влагозащитный колпачок - 1 шт<br>Паспорт устройства - 1 шт<br>Компакт-диск - 1 шт<br>Саморез с дюбелем - 4 шт |