



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера OMNY BASE ViDo5EZ-WDU 27135, купольная, 2592x1944, 30к/с, 2.7-13.5мм мотор. объектив, EasyMic, 12V DC, 802.3af, ИК до 40м, WDR 120dB, USB2.0

OMNY ViDo5EZ-WDU 27135

Общие

Характеристики хранилища USB 2.0 от 8Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

Матрица IMX335

Процессор MSC337DM

ИК-подсветка до, м 40

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений 8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	USB
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика


Базовая аналитика	детектор движения, детектор людей, пересечение линий, вторжение в область, разрыв сети
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / RoI / DEFOG / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
Первый поток	2592x1944 25кб
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кб
Третий поток	D1 (MJPEG, 1к/с)
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	13.5; 2.7
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора, °	94.5-29.8

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	10
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK09
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø130 x 108
ВЕС, КГ	0.69
Материал корпуса	Металл