



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сервер Intel R2308WTTYSR, 2
процессора Intel E5-2680V4,
64G DDR4, 2x240G SSD, 3x4TB
RAID, 2x10GE, RPSU (USED)

R2308WTTYSR_2680V4_64G(u)

Описание

Поддержка:

Процессор: серия/семейство Intel Xeon
Processor E5-2600 v4 Family
, до 2 шт
Память: до 1,5Тб DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 1600/1866/2133/2400
Жесткие диски: до 8 шт 3,5" SAS/SATA
Контроллер: Intel RMS3CC080 + Батарея аварийного питания кэш-памяти Intel AXXRMFBUS (RAID
0,1,10,5,50,6,60)

В комплект входит:

Процессор Intel Xeon E5-2680V4 - 2 шт
Оперативная память 8GB DDR4 2666MHz ECC - 8 шт
Шасси R2308WTTYSR - 1 шт
Радиатор процессора - 2 шт
Жесткие диски HGST 4TB SATA3 7.2k - 3 шт
SSD 240GB - 2 шт
RAID контроллер Intel RMS3CC080 + Батарея аварийного питания кэш-памяти Intel AXXRMFBUS
Hot-swap салазки для жестких дисков 3,5" - 8 шт
Интегрированный порт RJ45 10Gb - 2 шт
Райзер карта 3xPCIe
3.0 x8
- 2 шт
Райзер карта 1xPCIe 3.0
x8 и 1x
PCIe 2.0
x4 - 1шт
Блок питания 1100W - 2 шт (резервируемый)
Крепление для установки в 19" стойку - нет

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C612
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Socket	LGA2011-3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	1,5
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов расширения PCI-E	8
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Нет

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-T	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1100
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35