ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серверная платформа Intel R2308WTTYSR 2U, 2xE5-2600V3/V4, 24xDDR4, 8x3.5 HDD, 1+0 1100W (USED)

R2308WTTYSR(u)

Описание

Поддержка:

Процессор: Socket LGA2011-3 - 2шт
Память: до 1,5Тб DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 1600/1866/2133/2400
Жесткие диски: до 8 шт 3,5" SAS/SATA
Контроллер: Intel C612 (RAID 0,1,10)

В комплект входит:

Шасси R2308WTTYSR - 1 шт
Радиатор процессора - 2 шт
Жесткие диски - нет
SSD - нет
RAID контроллер - нет
Hot-swap салазки для жестких дисков 3,5" - 8 шт
Интегрированный порт RJ45 10Gb
(2х канальный сетевой контроллер Intel X540)
- 2 шт
Райзер карта 3xPCIe
3.0 x8
- 2 шт
Райзер карта 1xPCIe 3.0
x8 и 1xPCIe 2.0 x4 - 1шт
Блок питания 1100W - 1 шт (резервируемый)
Крепление для установки в 19" стойку - нет

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C612
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Socket	LGA2011-3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	1,5
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов расширения PCI-E	8
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Нет

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-T	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1100
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35