



Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 20кВА/20кВт, без АКБ (ток заряда 12А) Состояние - БУ.

SNR-UPS-ONT-020-BXL31 (уценка)

Общие

Тип ИБП	On-line
Мощность (ВА)	20000
Мощность,Вт	20000
Фаза, вход	3
Фаза, выход	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	94.2% при 100% полной загрузке, 95% при 50% полной загрузке
Напряжение на входе (В)	190-499 В
Частота на входе (Гц)	40-70
Входное соединение	Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе,В	220В (AC) / 230В (AC) / 240В (AC), 200В (AC) / 208В (AC) (PF=0.9)
Частота на выходе (Гц)	50±0.1 (режим батареи)
Тип и количество выходных розеток	Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение АКБ (В)	216 / 240 / 192
Вид АКБ	Свинцово-кислотные (внешние, заказываются отдельно)
Количество АКБ (шт)	20
Коэффициент выходной мощности (PF)	1
Ток заряда АКБ (А)	12
Емкость АКБ (Ач)	Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	500x190x542
Вес ИБП, кг	26
Температура эксплуатации, °С	от 0 до 40



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Относительная влажность, %	95% без конденсации
Форм-фактор	Tower
Коммуникационный порт	Плата параллельного подключения (опция) RS232 SNMP слот
Максимальное количество линеек	4
Без встроенных АКБ	Да