ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 20кВА/20кВт, без АКБ (ток заряда 12А) Состояние - БУ.

SNR-UPS-ONT-020-BXL31 (уценка)

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	20000
Мощность (Вт)	20000
Фаза, вход	3
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	94.2% при 100% полной загрузке, 95% при 50% полной загрузке

Входные характеристики

Входное соединение	Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)	190-499 В
Частота на входе (Гц)	40-70

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)	220В (АС) / 230В (АС) / 240В (АС), 200В (АС) / 208В (АС) (PF=0.9)
Частота на выходе (Гц)	50±0.1 (режим батареии)

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Нет
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)	20
Напряжение АКБ (В)	240 / 216 / 192
Ток заряда АКБ (А)	12
Максимальное количество линеек	4

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность,%	95% без конденсации

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	500x190x542
Вес ИБП, кг	26

Интерфейсы

Коммуникационный порт	RS232 SNMP слот Плата параллельного подключения (опция)