



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP телефон Grandstream GXP2160

GXP2160

Описание

Grandstream GXP2160 - IP телефон категории бизнес, идеально подходящий для работы малого и среднего бизнеса. Данная модель обладает элегантным дизайном и имеет широкий спектр возможностей: поддержка 6xSIP аккаунтов, 5ти сторонняя конференц-связь, имеет 24 светодиодные BLF клавиши, поддержка PoE, и многоязычный интерфейс. В сравнении с другими моделями, данный IP телефон включает в себя 5 программируемых XML-клавиш.

Основные особенности:

- Поддержка 6xSIP аккаунтов;
- 24 светодиодные BLF клавиши;
- Двойной сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с;
- Поддержка подключения гарнитуры;
- Поддержка русского языка;
- Поддержка PoE

Общие

Тип модели	бизнес
------------	--------

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея, "	4.3 дюйма

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	5
Количество встроенных BLF клавиш	24
Клавиши линий	6

Сетевые характеристики и безопасность



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	AES 802.1x SRTP TLS аутентификация на основе MD5 и MD5-sess

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	6
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова Автонабор при снятии трубки Ожидание вызова Автоответ Call Pickup XML Музыка в режиме ожидания Быстрый набор

Сеть

Сетевые протоколы	IP; RTP; RTCP; UDP; TCP; TLS; DNS; ARP; ICMP; NTP; SRTP; STUN; LDAP; HTTPS; 802.1x; LLDP; TR069; Telnet; TFTP; HTTP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	PPPoE Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	222 x 210 x 93
Рабочая температура, °C	от 0 до 40

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	2000
Журнал вызовов (количество записей)	500

Кодеки и настройки голоса

DTMF	RFC2833 / In-band / SIP Info
------	------------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Адаптер питания вход	100-240 В
Адаптер питания выход	12 В, 1А
Поддержка PoE	Да