



IP камера OMNY BASE  
miniDome2E-WDU 28,  
купольная 2Мп (1920x1080)  
30к/с, 2.8мм, F2.0, 802.3af A/B,  
12±1В DC, ИК до 25м, EasyMic,  
WDR 120dB, USB2.0

OMNY miniDome2E-WDU 28

## Общие

Характеристики  
хранилища USB 2.0 от 8Гб

## Общее

Тип камеры купольная

Особенность эконом

Формат выходного сигнала  
камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

Матрица IMX307

Процессор MSC335

ИК-подсветка до, м 25

Управляемая ИК-подсветка  
из WEB нет

ANR нет

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход  
VNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных  
подключений 8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	USB
Тревожный вход/выход	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / Roi / DEFOG / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кс
Второй поток	4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс
Третий поток	D1 (MJPEG, 1к/с)
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	98

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK09
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø93 x 92
ВЕС, КГ	0.4
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт