



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3048TP-1GE (некондиция, 1 порт с некорректной индикацией линка)

N3K-C3048TP-1GE (некондиция 1)

Описание

В комплект входит:

- Блок питания AC
N2200-PAC-400W (Port Side Exhaust) или
N2200-PAC-400W-B (Port Side Intake) - 2 шт.

- Блок вентиляторов
N3K-C3048-FAN (Port Side Exhaust) или
N3K-C3048-FAN-B (Port Side Intake) - 1 шт.

Модель блоков питания и вентиляторов уточняйте у менеджера.

Крепления и дополнительные лицензии в комплект не входят!

Коммутаторы серии Cisco Nexus C3048, поставляются с широким набором возможностей и дополнительных функций. Это оборудование успешно зарекомендовало себя в тысячах центрах обработки данных по всему миру. Идеально подходит для обработки большого объема данных, требующих Gigabit Ethernet ToR с локальной коммутацией. Набор функций программного обеспечения Cisco NX-OS.

Основные особенности:

- 48 портов 10/100/1000Base-T RJ-45
- 4 порта ап-link 1/10 Гбит/с SFP+
- Пропускная способность 176 Гбит/с
- Передача до 132 миллионов пакетов в секунду (Mpps)
- Таблица MAC 128000
- Буфер 9 MB
- Память DRAM 4 GB
- Boot flash память 2 GB
- MTU до 9216 байт (jumbo frames)
- 2 блока питания

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Nexus 3000

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

4

Интерфейсы 40GBase-X

4

Консольный порт

RS232

Количество основных портов

4

Тип Uplink портов

40GigabitEthernet QSFP+

Питание

Напряжение питания

220V AC

Допустимое напряжение питания

100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN

4096

Размер таблицы MAC адресов

128000

Количество правил ACL

2000

Агрегирование портов

LACP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

16000

Протоколы маршрутизации

RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP

Доп. описание