



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 600 VA, LED (выходные розетки IEC320 C13) уценка

SNR-UPS-LID-600-LED-C13 (уценка)

## Описание

Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 600 VA, LED (выходные розетки IEC320 C13)  
Многочисленные сколы, царапины, потертости на корпусе, Комплектация: устройство

## Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Desktop
Мощность (ВА)	600
Мощность (Вт)	360
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	96% в режиме работы от сети; 70% в режиме работы от АКБ

## Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	165-275 В (AC)
Частота на входе (Гц)	50/60 Гц $\pm$ 10% (автоопределение)

## Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	IEC 320 C13 x 3
Напряжение на выходе (В)	220 В $\pm$ 10% (AC)

Частота на выходе (Гц)

50/60 Гц  $\pm 10\%$  (автоопределение)

## Аккумуляторные батареи

Вид АКБ

Свинцово-кислотные

Емкость АКБ (Ач)

7

Количество АКБ (шт)

1

Напряжение АКБ (В)

12

Ток заряда АКБ (А)

1

Максимальное количество линеек

1

Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке

5 мин

## Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °С

от 0 до 40

Относительная влажность, %

0 - 95% (без конденсата)

## Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)

165x95x340

Вес ИБП, кг

5,5

## Интерфейсы

Коммуникационный порт

USB