

IP камера OMNY BASE miniBullet2EZ-WDU 2880, буллет, 1920х1080, 30к/с, 2.8-8мм мотор. объектив, EasyMic, 12B DC, 802.3af, ИК до 30м, WDR 120dB, USB2.0

OMNY miniBullet2EZ-WDU 2880

Общие

Характеристики хранилища

USB 2.0 oτ 8Γ6

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

Матрица ІМХ307

Процессор MSC335

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка

из WEB

нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений

8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для

смартфона

Без р2р

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище USB



Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Rol / DEFOG / BLC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет,

Лκ

0.005

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.001

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1080Р (1920*1080), 30к/с

Второй поток 4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс

Третий поток D1 (MJEPG, 1к/c)

Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Тип объектива моторизованный

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.6

Горизонтальный угол

обзора,°

91-53

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMп/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP,

SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Wi-Fi в камере нет





Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность, 6.5

Вт

Защита от статических

разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІКО9

Работа при температуре

ниже -40°С

нет

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 172.9х67х64

BEC, KΓ 0.38

Материал корпуса Металл