



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE
miniBullet2EZ-WDU 2880,
буллет, 1920x1080, 30к/с, 2.8-
8мм мотор. объектив, EasyMic,
12В DC, 802.3af, ИК до 30м,
WDR 120dB, USB2.0

OMNY miniBullet2EZ-WDU 2880

Общие

Характеристики
хранилища

USB 2.0 от 8Гб

Общее

Тип камеры

буллет

Формат выходного
сигнала камеры

IP

Размер матрицы, дюйм

1/2.8

Матрица

IMX307

Процессор

MSC335

ИК-подсветка до, м

30

Управляемая ИК-подсветка
из WEB

нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход
BNC

нет

Количество пользователей

8

Одновременных
подключений

8

ПО для ПК

бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для
смартфона

Без p2p

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище

USB



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.005

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.001

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1080P (1920*1080), 30к/с

Второй поток 4CIF/2CIF/CIF/VGA 30к/с

Третий поток D1 (MJPEG, 1к/с)

Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Тип объектива моторизованный

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.6

Горизонтальный угол обзора, ° 91-53

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных FTP (Только снимки)

Wi-Fi в камере нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK09
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	172.9x67x64
ВЕС, КГ	0.38
Материал корпуса	Металл