



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уличная HD-TVI камера DS-T203P (2.8 mm) 2Мп, 2.8мм, с EXIR-подсветкой до 40м, технология PoC

DS-T203P (2.8 mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Тип камеры | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | TVI/CVI/AHD/CVBS |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
| ИК-подсветка до, м | 40 |

Подключения и интерфейсы

| | |
|---------------------------|-----|
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |

Аналитика

| | |
|-------------------|-----|
| Базовая аналитика | нет |
|-------------------|-----|

Изображение и аудио

| | |
|----------------------------|------------------|
| Улучшение изображения | DNR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
| ВидеоКодек | нет |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 25кс (1920x1080) |
| Аудио интерфейсы | без аудио |

Оптика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Режим "День/ночь"

Фокусное расстояние объектива, мм

Тип объектива

Диафрагма

Апертура, F

Горизонтальный угол обзора,°

механический ИК фильтр

2.8

фиксированный

фиксированная

F1.2

103

Питание

Питание

12В DC

Потребляемая мощность, Вт

4

Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP66

Вандалостойкость

нет

Работа при температуре ниже -40°C

нет

Рабочая температура, °C

от -40 до 60

Размеры, мм

Ø 110 × 93.2

ВЕС, КГ

0.35

Материал корпуса

Пластик

Сеть

Wi-Fi в камере

нет